

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ I PODŁOŻY BETONOWYCH

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Specjalny impregnat na bazie rozpuszczalników w oparciu o nowoczesną technologię do ochrony kostki brukowej i podłóży betonowych. Dzięki właściwościom oleofobowym i hydrofobowym, a także dużej zdolności penetracji, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem i atakami mikroorganizmów, zabrudzeniami, plamami z olejów i tłuszczów, porostami, powstawaniem wykwitów oraz wnikaniem wilgoci. Impregnat powoduje wzmocnienie naturalnego koloru. Zapobiega ubytkom piasku ze szczelin. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji musi być sucha, oczyszczona z mchów, plam i innych zabrudzeń. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń najlepiej zastosować jeden z preparatów czyszczących Renove. Szczeliny uzupełnić suchym piaskiem i zamieść. Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. W przypadku bardzo chłonnych podłóży zaleca się nałożenie dwóch warstw.

**UWAGA:**

Impregnację należy wykonywać w temperaturze minimalnej 10°C do +25°C. Nie wykonywać impregnacji kostki podczas opadów deszczu.

**WSKAZÓWKI:**

Chronić przed dziećmi. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

**WYDAJNOŚĆ:**

ok. 0,2L/ m<sup>2</sup> na jedną warstwę

**PRZYDATNOŚĆ:**

24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.

**WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:** 5L**MAGAZYNOWANIE:**

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.