

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO GRESU

HYDROFOBOWY i OLEOFOBOWY

WŁAŚCIWOŚCI:

Wysokiej jakości szybko penetrujący impregnat oleofobowy i hydrofobowy do zabezpieczania gresów polerowanych i niepolerowanych. Wskazany szczególnie do impregnacji powierzchni narażonych na zaplamienia olejami, wodą, tłuszczami oraz innymi zanieczyszczeniami. Zabezpiecza oraz ułatwia późniejszą pielęgnację. Do stosowania w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Preparat jest gotowy do użycia. Zawiera rozpuszczalniki organiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia do impregnacji musi być sucha, odkurzona i oczyszczona z resztek wapnia i cementu. W zależności od rodzaju zabrudzeń najlepiej zastosować jeden z preparatów czyszczących Renove. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Cienką warstwę impregnatu nanosić równomiernie za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki pozostawiając do wsiąknięcia. Nakładać odcinkami, aby można było rozprowadzić ewentualny nadmiar impregnatu. Zaleca się nałożenie dwóch warstw w odstępie ok. 2 godzin. Preparat osiąga pełną skuteczność ochrony po 24-48 godzinach. Do regularnej pielęgnacji tak zaimpregnowanej powierzchni należy stosować środek do czyszczenia gresu Renove.

UWAGA:

Unikać pozostawiania nadmiaru impregnatu na powierzchni. Preparat powinien wniknąć w płaszczyznę, nie powinien na niej wyschnąć.

WSKAZÓWKI:

Chronić przed dziećmi.

WYDAJNOŚĆ: do 20m²/1L

PRZYDATNOŚĆ:

24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1L

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradcą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.