

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO KLINKIERU

WŁAŚCIWOŚCI:

Impregnat do klinkieru skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem wody, zabrudzeniami oraz białymi wykwitami. Delikatnie intensyfikuje kolor impregnowanej powierzchni. Preparat jest odporny na promienie ultrafioletowe może być stosowany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Idealnie zabezpiecza powierzchnie wykonane z klinkieru w tym elewacji z płyt klinkierowych, murów z cegły klinkierowej zarówno palonej jak i silikatowej, betonów, dachówek i terakoty, kostki brukowej a także nieglazurowanych płyt ceramicznych wykonanych z klinkieru. Nie zawiera rozpuszczalników.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji musi być sucha, odtłuszczona, odkurzona. W celu usunięcia zabrudzeń należy zastosować środek do czyszczenia klinkieru Renove. Nanosić równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku. W zależności od chłonności podłoża zaleca się nałożenie 1 lub więcej warstw preparatu. Nadmiar preparatu należy usunąć, nie dopuszczając do wyschnięcia preparatu na powierzchni.

UWAGA:

Nie rozcieńczać.

WSKAZÓWKI:

Chronić przed dziećmi.

WYDAJNOŚĆ: do 40m² / 1L

PRZYDATNOŚĆ:

24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1,5L, 5L

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.