

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO MARMURU I KAMIENI NATURALNYCH

OLEOFOBOWY I HYDROFOBOWY

WŁAŚCIWOŚCI:

Długotrwały impregnat do ochrony i konserwacji kamieni naturalnych. Nadaje efekt hydrofobowy i oleofobowy chroniąc przed wszelkimi zabrudzeniami, wnikaniem wilgoci, tłuszczu, olejów, osadów itp. Nadaje hydrofobową osłonę przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych jak np. kwaśne deszcze. Poprawia wygląd marmuru i innych kamieni naturalnych ożywiając naturalne kolory. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Zawiera rozpuszczalniki organiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnia do impregnacji musi być sucha, odkurzona i oczyszczona z resztek wapnia i cementu. W zależności od rodzaju zabrudzeń najlepiej zastosować jeden z preparatów czyszczących Renove. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Nanosić równomiernie za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki. Zaleca się nałożenie dwóch warstw w odstępie ok. 2 godzin. Nakładać odcinkami, aby nadmiar impregnatu można było rozprowadzić przed przeschnięciem. Nadmiar produktu należy usunąć suchą ściereczką. Preparat osiąga pełną skuteczność ochrony po 24-48 godzinach. Do pielęgnacji zaimpregnowanej powierzchni zaleca się stosować środek do czyszczenia marmuru Renove.

UWAGA:

Unikać pozostawiania nadmiaru impregnatu na powierzchni. Preparat powinien wniknąć w płaszczyznę, nie powinien na niej wyschnąć.

WSKAZÓWKI:

Chronić przed dziećmi.

WYDAJNOŚĆ: do 40m²/1L

PRZYDATNOŚĆ:

24 miesiące od daty produkcji na opakowaniu.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1L

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.