

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

RENOBOND

1-KOMPONENTOWY KLEJ NAPRAWCZY

- szybki
- bezrozpuszczalnikowy
- gotowy do użycia

WŁAŚCIWOŚCI:

Renobond to 1 komponentowy klej poliuretanowy o płynnej konsystencji przeznaczony do naprawy elementów parkietu / odklejanie miejscowe parkietu/. Wygodny w użyciu. Utwardza się pod wpływem wilgoci wypełniając metodą iniekcji puste przestrzenie powodujące efekt tzw. głuchego parkietu. Nie zawiera rozpuszczalnika.

RRZYGOTOWANIE PODOŁOŻA:

Renobond może być stosowany na różnego rodzaju podłożach.

Przed rozpoczęciem aplikacji należy poprzez opukanie podłogi, ustalić „głuche miejsca” i ich rozmiary, zabezpieczając miejsce taśmą. Następnie nawiercić otwór wiertłem o średnicy od 1-4 mm w zależności od przewidywanej ilości aplikacji kleju.

SPOSÓB ZUŻYCIE:

Ściąć końcówkę aplikatora butelki i wprowadzić klej do otworu. W przypadku zabrudzenia podłogi klejem, usuwać przy użyciu szmatki nawilżonej zmywaczem PU-CLEANER .

Po zakończeniu iniekcji należy usunąć taśmę a otwór wypełnić odpowiednią szpachlą.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C + 25°C .Chronić przed wilgocią. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej oraz podanych na opakowaniu.

PRZYDATNOŚĆ: 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

DANE TECHNICZNE:

Baza:	poliuretan
Postać:	ciecz
Barwa:	brązowy
Gęstość:	1g/cm ³
Czas wiązania:	ok. 30 minut w temp. +20 °C
Temp. nakładania:	+15 °C +20 °C
Obciążenie :	po 24h
Wielkość opakowania:	0,5 kg

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.