

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

RENOLACK EXOTIC

LAKIER PODKŁADOWY DO DREWNA

WŁAŚCIWOŚCI:

RENOLACK EXOTIC jest uniwersalnym, jednoskładnikowym lakierem podkładowym na bazie alkoholu do gruntowania wszystkich gatunków drewna, w tym drewna egzotycznego. Zapobiega ciemnieniu drewna pod wpływem lakierów nawierzchniowych. Skutecznie izoluje lakier nawierzchniowy od substancji zawartych w drewnie. Posiada bardzo dobrą przyczepność do drewna. Zmniejsza zużycie lakierów podłogowych.

ZASTOSOWANIE:

Do wszystkich powierzchni wykonanych z drewna zarówno miękkich i twardych, parkietów, mozaik, boazerii.

SPOSÓB UŻYCIA:

Lakier podkładowy przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem lub pędzlem. Powierzchnie drewniane muszą być suche, czyste, wolne od oleju, wosku, kurzu i innych zabrudzeń. Przed gruntowaniem drewno przeszlifować papierem o uziarnieniu 100 – 120. Zaleca się wykonać próbę w miejscu mało widocznym. Lakier nawierzchniowy nakładać po całkowitym wyschnięciu podkładu. Prace należy wykonywać w temperaturze od +15°C do +25°C przy wilgotności ok. 50%. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.

CZAS SCHNIĘCIA:

30 – 60 min. w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz gatunków drewna.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5°C.

ZUŻYCIE: 100 – 120 ml/m²

WYDAJNOŚĆ Z 1 LITRA: 8 – 10 m²

DANE TECHNICZNE:

Postać:	ciecz
Barwa:	bezbarwna
Zapach:	charakterystyczny
Zakres temperatur wrzenia:	82 – 122°C
Temperatura zapłonu:	320°C
Właściwości utleniające:	brak
Gęstość:	0,81 g/cm ³
Przydatność:	24 miesiące od daty produkcji
Wielkość opakowania:	1L, 5L
Nr art:	0951

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.