

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

### FUGA-FIX

---

#### ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ПАРКЕТА

---

**СВОЙСТВА:** Профессиональное, светлое, быстросохнущее жидкое связующее для смешивания с древесной пылью. После высыхания получаем шпаклевку, идеально прилегающую к заполненной поверхности. После отверждения швы, заполненные связующим веществом FUGA-FIX, сохраняют естественный цвет древесины.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для заполнения пустот, трещин в полу перед лакировкой, заполнение зазоров, царапин во всех типах ламинированного паркета и других деревянных полов.

Связующую шпаклевку FUGA-FIX можно использовать под все лаки для дерева.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ:** Шпаклевку FUGA-FIX следует смешать с древесной пылью из древесины того же типа для получения массы, пригодной для заполнения. Наносить на паркет гладким шпателем из нержавеющей стали.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 30 - 45 минут от времени заполнения, в зависимости от основания, комнатной температуры и влажности воздуха. Наилучшие условия для использования: 18-25°C при 35-65% относительной влажности.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре выше +5°C.

**РАСХОД:** 70 - 100 мл/м<sup>2</sup>. Производительность 1 литра в зависимости от размера отверстий около 12 м<sup>2</sup>.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: вязкая жидкость

Цвет: бесцветная

Запах: характерный

Диапазон кипения: 82°C - 122°C

Температура воспламенения: 320°C

Окислительные свойства: отсутствуют

Плотность: 0,83 г/см<sup>3</sup>

Годность: 24 месяца с даты производства

Упаковка: 1л, 5л, 10л

---

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.