

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

# ПРОПИТКА ДЛЯ ГРЕСА

гидро- и маслофобная

---

### **СВОЙСТВА:**

глубоко проникающая гидро- и маслофобная пропитка высокого качества для защиты полированного и неполированного греса.

Особенно рекомендуется для пропитки поверхностей, подвергающихся загрязнению маслами, водой, жирами и другими веществами. Защищает и облегчает дальнейший уход. Используется как внутри помещений, так и снаружи. Препарат готов к употреблению. Содержит органические растворители.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Поверхность для пропитки должна быть сухой, без пыли и очищенной от остатков извести и цемента. В зависимости от вида загрязнения лучше всего воспользоваться одним из чистящих препаратов Renove. Перед началом работ проверить действие препарата на незаметном месте. Тонкий слой пропитки наносить равномерно при помощи губки или мягкой тряпочки, оставляя до впитывания. Наносить участками, возможный излишек пропитки можно было распределить равномерно по поверхности. Рекомендуется нанести два слоя в течение 2-х часов. Полная эффективность защиты препарата наступает через 24-48 часов. Для регулярного ухода за пропитанной поверхностью использовать средство для чистки греса Renove.

### **ВНИМАНИЕ:**

Не оставлять избыток пропитки на поверхности. Препарат должен проникнуть в поверхность, не должен на ней высохнуть.

**УКАЗАНИЯ:** Хранить в недоступном для детей месте.

**РАСХОД:** до 20 м<sup>2</sup>/1л

**СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца от даты выпуска на упаковке

**ОБЪЕМ:** 1 л

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в закрытом виде в оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +5° С - +25° С.

---

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.