

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ПРОПИТКА ДЛЯ КЛИНКЕРА

СВОЙСТВА: Пропитка для клинкера эффективно защищает поверхности от проникновения воды, загрязнений и белых налетов. Мягко интенсифицирует цвет пропитываемой поверхности. Препарат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, может применяться как в помещениях, так и снаружи. Идеально защищает поверхности, выполненные из клинкера, в том числе: фасады из клинкерных плит, стены из обожженного и силикатного клинкерного кирпича, бетонные стены, черепицу и терракот, тротуарную плитку, а также неглазиррованную керамическую плитку, сделанную из клинкера. Не содержит растворителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхность, предназначенная для пропитки, должна быть сухой, обезжиренной и без пыли. Для удаления загрязнений использовать средство для чистки клинкера Renove. Наносить равномерно при помощи кисти или распылителем. В зависимости от способности впитывать нанести один слой или несколько. Излишек препарата удалить, не допуская высыхания препарата на поверхности.

ВНИМАНИЕ: Не разбавлять.

УКАЗАНИЯ: Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД: до 40 м²/1л

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца от даты выпуска на упаковке

ОБЪЕМ: 5 л

ХРАНЕНИЕ: Хранить в закрытом виде в оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре +5° С - +25° С.

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.