

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ИМПРЕГНАТ ДЛЯ МРАМОРНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ

ОЛЕОФОБНЫЙ И ГИДРОФОБНЫЙ

СВОЙСТВА:

Длительная пропитка для защиты и сохранения натуральных камней. Обеспечивает гидрофобный и олеофобный эффект, защищая от любой грязи, проникновения влаги, жиров, масел, отложений и т. д. Обеспечивает гидрофобную защиту от вредных атмосферных факторов, таких как кислотные дожди. Улучшает внешний вид мрамора и других натуральных камней, оживляя натуральные цвета. Для использования на улице и в помещении. Содержит органические растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пропитываемая поверхность должна быть сухой, подвергнутой вакуумной очистке и очистке от остатков кальция и цемента. В зависимости от типа грязи лучше всего использовать одно из чистящих средств Renove. Прежде чем приступить к работе, сделайте пробу в менее заметном месте. Наносить равномерно губкой или мягкой тканью. Рекомендуется наносить два слоя на расстоянии около 2 часов. Наносить секторами так, чтобы лишняя пропитка могла распространяться перед сушкой. Удалите лишний продукт сухой тканью. Продукт достигает полной эффективности через 24-48 часов. Для ухода за пропитанной поверхностью рекомендуется использовать чистящее средство для мрамора Renove.

ВНИМАНИЕ: Избегайте чрезмерной пропитки поверхности. Продукт должен проникать сквозь поверхность, не должен высыхать на нем

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД:

около 40 м²/л

ПРИГОДНОСТЬ:

24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.

Упаковка: 1л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.