Renove®

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

RENOPRIMER PU 150

ГОТОВЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

СВОЙСТВА: Однокомпонентный полиуретановый грунт, содержащий растворитель, для использования перед приклеиванием паркета клеями PU и MS. Укрепляет цементные и ангидридные основания. Создает влагобарьер, герметизирует основание, защищая при этом от пыли. Увеличивает адгезию клея к основанию. Глубоко проникающий.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для грунтования пылящих и абсорбирующих цементных и ангидритовых оснований. Эффективно укрепляет поверхность, уменьшает пористость и улучшает адгезию. Также подходит для оснований с подогревом пола.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Основание и климатические условия в помещении должны соответствовать требованиям DIN 18356. Хорошо встряхните перед использованием. Не разбавлять. Наносить на чистые поверхности без следов масла, воска и других загрязнений. Равномерно распределить валиком или кистью - избегайте образования луж.

Приклеивание можно начинать: примерно через 6 - 7 часов

Расход: 0,15 - 0,35 л/м2 (при однократном грунтовании)

0,25 - 0,60 л/м2 (при двух- трёхкратном грунтовании)

ХРАНЕНИЕ: Хранение: продукт следует хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре выше +5°C. При длительном хранении препарата, необходимо перемешать перед применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа: 100% Полиуретан

Форма: вязкая жидкость

Цвет:ясно-коричневый

Запах: характерный

Температура применения: выше 15°C

Плотность:1 г/см3

Эксплуатационная нагрузка: после ок. 3 часов

Пригодность: 24 месяца от даты изготовления

Размер упаковки: 5л, 10л

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.

Renove sp. z o.o. / Wola Pękoszewska 82A / 96-111 Kowiesy
tel. +48 46 831 74 14 / fax: +48 46 834 99 62 / www.renove.com.pl