

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ROLLPRIMER

СВОЙСТВА:

Грунтовка на основе акриловых дисперсий. Образует контактное покрытие перед нанесением клеев на выравнивающие смеси, например, ROLLTEX. Готова к использованию, с высокой эффективностью и коротким временем сушки. Не содержит растворителей. Может использоваться для обогреваемых полов. Может использоваться внутри помещений и снаружи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ROLLPRIMER должен быть смешан перед началом работы. Наносить тонким слоем с помощью велюрового валика, избегая луж.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основание: акриловая дисперсия

Цвет: молочный

Плотность: 1,00 кг/л

Температура основания: +15°C, при относительной влажности 65% + 20°C

Упаковка: канистра, 5 кг

Расход: в зависимости от впитывающей способности основания, примерно 40-60 г/м²

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.