

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# PASTA DO USUWANIA WOSKU I PLAM OLEJOWYCH

---

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Specjalny preparat o konsystencji pasty do usuwania zawoskowanych i zaolejonych powierzchni na kamieniu naturalnym i sztucznym, tynku, jastrychu cementowym, betonie, drewnie oraz gipsie. Pasta usuwa świeże i stare zaolejenia, woski oraz plamy pochodzące od powłok bitumicznych i smoły. Może być stosowana zarówno na ścianach jak i posadzkach wewnątrz oraz na zewnątrz. Pasta jest gotowa do użycia.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Przed przystąpieniem do prac pastę należy dokładnie wymieszać. Nanosić pastę pędzlem lub szpachlą na zabrudzoną powierzchnię. W przypadku powierzchni zawoskowanych nanieść preparat, wcierając szczoteczką do szorowania. Na zanieczyszczenia po oleju i bitumie należy nałożyć dwie warstwy o grubości 0,5-1cm i pozostawić na ok. 4-6 godzin do wyschnięcia. Po wyschnięciu zamieść lub zeszcotkować, a następnie odkurzyć. W przypadku plam z wosku należy usuwać przy pomocy gąbki lub szmatki. Po wyschnięciu odkurzyć i umyć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Grubsze warstwy z wosku, plam olejowych i bitumicznych zaleca się usuwać mechanicznie. W przypadku silnego zabrudzenia czynność powtórzyć.

**WSKAZÓWKI:**

Chronić przed dziećmi.

**WYDAJNOŚĆ:**

W zależności od stopnia zabrudzenia i nałożonej warstwy:

woski: 1L/ 20m<sup>2</sup>

plamy po oleju, bitumie: 1L /1-2 m<sup>2</sup>

**PRZYDATNOŚĆ:**

24 miesiące od daty produkcji

**WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:** 250ml, 1L

**MAGAZYNOWANIE:**

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

---

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.