

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

# RENOPRIMER PU-155 ECO

---

### 1-КОМПОНЕНТНАЯ БЫСТРО ВЫСЫХАЮЩАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

---

**СВОЙСТВА:**

Низкоэмиссионная однокомпонентная грунтовка со слабым запахом для использования перед приклеиванием паркета клеями PU и MS. Отлично укрепляет и глубоко проникает в цементные и ангидридные стяжки. Уплотняет за счет увеличения адгезии клея к основанию.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для грунтования пыльных и промокших цементных и ангидридных оснований. Эффективно укрепляет поверхность, уменьшает пористость и улучшает адгезию. Также подходит для пола с подогревом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Основание пола и климатические условия в помещении должны соответствовать общепризнанным нормам DIN 18356. Перед применением перемешать, встряхнув упаковку. Не разбавлять. Наносить на сухую, чистую, без следов масла, воска и других загрязнений поверхность. Распределить равномерно валиком или кистью – следует избегать образования луж.

Можно начать склеивание примерно через 1 час

**РАСХОД:**

0,15-0,35 л/м<sup>2</sup> (при однократном грунтовании)  
0,25-0,60 л/м<sup>2</sup> (при двух- или трехкратном грунтовании)

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в оригинально закрытой упаковке, в сухом месте, в температуре выше +5°C. В случае длительного хранения препарат следует встряхнуть перед применением.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**ОСНОВАНИЕ:** 100% Полиуретан

Форма: жидкость

Цвет: ярко-коричневый

Запах: слабый

Температура применения: выше +15°C

Плотность: 1,06 г/см<sup>3</sup>

Рабочее время: примерно через 1 часа

Пригодность: 12 месяца от даты изготовления

Размер упаковки: 5л

---

В области решения сложных задач и продуктов с особыми требованиями, не охваченными данной технической картой, мы предоставляем нашим Клиентам собственную профессиональную консультационную помощь. Когда мы выдаем новую техническую карту, настоящая карта теряет свою силу.